

FRENTE CON CÁMARA INCORPORADA

RECOMENDACION:

UBICAR LA CÁMARA DEL FRENTE A 1.5 METROS DEL PISO.

ESTE TIPO DE FRENTE, NO ESTÁ PREPARADO PARA SER INSTALADO A LA INTEMPERIE, NO ES ESTANCO, DE TENER QUE SER INSTALADO EN UNA REJA, SE FABRICAN GABINETES CON ALERO PARA PROTEGERLOS DEL AGUA.

PARA LA INSTALACIÓN DE LA PARTE DE VIDEO, SE UTILIZA UNA VAINA DE CABLE UTP, CATEGORÍA 5 DE FABRICACIÓN NACIONAL, PREFERENTEMENTE MARCAS EPUYEN O ARGENPLAST, O DE CALIDAD SIMILAR. PARA LOS RETORNOS DE LLAMADA CABLE TELEFÓNICO NORMALIZADO.

DESTINAR UN PAR COMPLETO PARA EL ROJO, EL AZUL, Y EL AMARILLO. PARA EL BLANCO QUE ES LA SEÑAL DE VIDEO UN SOLO CONDUCTOR, QUEDANDO LIBRE Y DISPONIBLE UN CONDUCTOR DEL CUARTO PAR.

CONEXIONES DE LAS FICHAS DE LOS MONITORES:

OBSERVANDO LA PARTE DE ATRÁS DE ESTE, SE VA A UTILIZAR EL CONECTOR DE LA IZQUIERDA.

ROJO----- AUDIO Y LLAMADA

AZUL ----- NEGATIVO

AMARILLO ---- POSITIVO

BLANCO -----VIDEO

EN EL ÚLTIMO DISTRIBUIDOR, COLOCAR UNA RESISTENCIA DE 68 OHMS. ENTRE EL CABLE BLANCO DE VIDEO, Y EL AZUL QUE ES EL NEGATIVO.

68 OHMS. EN EL DISTRIBUIDOR DE PISO N

