

FRENTE CON CÁMARA INCORPORADA.

RECOMENDACION:
UBICAR LA CÁMARA
DEL FRENTE A 1,5 METROS DEL PISO.

ESTE TIPO DE FRENTE, NO ESTÁ
PREPARADO PARA SER INSTALADO A LA
INTEMPERIE, NO ES ESTANCO, DE
TENER QUE SER INSTALADO EN UNA
REJA, SE FABRICAN GABINETES CON
ALERO PARA PROTEGERLOS DEL AGUA.

PARA LA INSTALACION DE LA PARTE DE
VIDEO, SE UTILIZA UNA VAINA DE CABLE UTP,
CATEGORIA 6 DE FABRICACION NACIONAL,
PREFERENTEMENTE MARCAS EPUYEN O
ARGENPLAST, O DE CALIDAD SIMILAR.
PARA LOS RETORNOS DE LLAMADA CABLE
TELEFONICO NORMALIZADO.

DESTINAR UN PAR COMPLETO PARA
EL ROJO, EL AZUL, Y EL AMARILLO. PARA
EL BLANCO QUE ES LA SEÑAL DE VIDEO
UN SOLO CONDUCTOR, QUEDANDO LIBRE
Y DISPONIBLE UN CONDUCTOR DEL
CUARTO PAR.

CONEXIONES DE LAS FICHAS DE LOS
MONITORES:

OBSERVANDO LA PARTE DE ATRAS DE
ESTE, SE VA A UTILIZAR EL CONECTOR DE
LA IZQUIERDA.

ROJO ----- AUDIO Y LLAMADA

AZUL ----- NEGATIVO

AMARILLO ---- POSITIVO

BLANCO ----- VIDEO

EN EL ÚLTIMO DISTRIBUIDOR, COLOCAR
UNA RESISTENCIA DE 68 OHMS, ENTRE EL
CABLE BLANCO DE VIDEO, Y EL AZUL QUE
ES EL NEGATIVO.

68 OHMS, EN EL DISTRIBUIDOR
DE PISO N

